

**TUTTA LUCE: Nessun abbagliamento**  
 Grazie alla particolare forma della luce si diffonde uniformemente, creando l'effetto "tutta luce".  
 La rigatura distribuisce la luce eliminando l'effetto buio.

**acc. 372 presa per innesto rapido**  
 99802420 |  
 Utilizzare sempre per filo continuo con cavo Pressacavo con cavo di ingresso 16A min. e 9 mm ø/2 mm. Confezione contenente 10 pezzi.

**acc. 371 spine per innesto rapido**  
 99802420 |  
 Utilizzare per filo continuo con cavo Pressacavo con cavo di ingresso 16A min. e 9 mm ø/2 mm. Confezione contenente 10 pezzi.

**acc. 370 innesto per tubo ø20**  
 99802420 |  
 Da utilizzare insieme all'acc. 371-372 per l'installazione di tubo protezione. Confezione contenente 10 pezzi.

**Stiffa in acciaio di serie**  
 Installazione a pannello / parete.

**Gancio a molta di serie**  
 Consente l'aggancio rapido a qualsiasi sistema di sospensione a catena.

**Miglior rendimento**  
 Il policarbonato utilizzato è di prima scelta e stabilizzato al raggio U.V.  
 La lavorazione elimina l'effetto dell'abbagliamento ma non diminuisce il rendimento.

**Installazione con cavo e armatura speciale**  
 Connessione elettrica in filo continuo con cavo utilizzando acc. 371 spine e acc. 372 presa, e armatura con sottospazio: **0072**

Acc. 372 presa

Acc. 371 spine

EMISSIONE	DATA	MODIFICHE
A	2017-11-10	PRIMA EMISSIONE
B	2018-06-15	SECONDA EMISSIONE

## COMUNE DI CATANIA

**Completamento del Piano di Risanamento del Rione S. Berillo**

Convenzione urbanistica del 16/11/2012 tra Comune di Catania e Istica s.p.a. - C.E.Co.S. s.r.l. -  
Risanamento San Berillo s.r.l.

---

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PARCHEGGI PUBBLICI INTERRATI CON SOVRASTANTE E  
ATTIGUA AREA A VERDE ATTREZZATO Vp1-Vp2

**PROGETTO ESECUTIVO**

**IMPIANTO ELETTRICO**

**PIANTA PIANO SECONDO INTERRATO**

Tav:E03

Scala: 1:100




Consuetudine impianti elettrici e antincendio.  
INUT. Tracciamento

