

LEGENDA

A Apparecchio illuminante tipo ORBE 60W, a sospensione su C.S.A. esistente.

B Kit attacco S. n.5 con apparecchio illuminante tipo ORBE 60W, completo di accessori per posizione di attraversata a doppio lato.

C Kit attacco S. n.5 con apparecchio illuminante tipo ORBE 60W, completo di accessori per posizione di attraversata a doppio lato.

D Kit attacco S. n.5 con apparecchio illuminante tipo ORBE 60W, completo di accessori per posizione di attraversata a doppio lato.

E Kit attacco S. n.5 con apparecchio illuminante tipo ORBE 60W, completo di accessori per posizione di attraversata a doppio lato.

H Kit attacco S. n.5 con apparecchio illuminante tipo ORBE 60W, completo di accessori per posizione di attraversata a doppio lato.

I Kit attacco S. n.5 con apparecchio illuminante tipo ORBE 60W, completo di accessori per posizione di attraversata a doppio lato.

J Kit attacco S. n.5 con apparecchio illuminante tipo ORBE 60W, completo di accessori per posizione di attraversata a doppio lato.

K Kit attacco S. n.5 con apparecchio illuminante tipo ORBE 60W, completo di accessori per posizione di attraversata a doppio lato.

L Kit attacco S. n.5 con apparecchio illuminante tipo ORBE 60W, completo di accessori per posizione di attraversata a doppio lato.

O Kit attacco S. n.5 con apparecchio illuminante tipo ORBE 60W, completo di accessori per posizione di attraversata a doppio lato.

P Kit attacco S. n.5 con apparecchio illuminante tipo ORBE 60W, completo di accessori per posizione di attraversata a doppio lato.

Q Kit attacco S. n.5 con apparecchio illuminante tipo ORBE 60W, completo di accessori per posizione di attraversata a doppio lato.

T Kit attacco S. n.5 con apparecchio illuminante tipo ORBE 60W, completo di accessori per posizione di attraversata a doppio lato.

U Kit attacco S. n.5 con apparecchio illuminante tipo ORBE 60W, completo di accessori per posizione di attraversata a doppio lato.

W Kit attacco S. n.5 con apparecchio illuminante tipo ORBE 60W, completo di accessori per posizione di attraversata a doppio lato.

Y Kit attacco S. n.5 con apparecchio illuminante tipo ORBE 60W, completo di accessori per posizione di attraversata a doppio lato.

Z Kit attacco S. n.5 con apparecchio illuminante tipo ORBE 60W, completo di accessori per posizione di attraversata a doppio lato.

Apparecchio illuminante tipo ORBE 60W, a sospensione su cavo tesato esistente.

Quadro elettrico di comando e protezione con armadio stradale in lamiera di acciaio verniciato a polveri, grado di protezione IP 44 per esterno.

Cavidotto elettrico con tubazione in PE a doppio strato corrugato liscio, di cui quello interno liscio, posato in trincea. Compreso i tritubo da 1 della sezione di 125 mm, e i tritubo da 1 della sezione di 63 mm.

Pozzetto di dimensioni 30*30*30, di cui chiusino in ghisa sferoidale.

Fune tesa sostegno

Città di Palermo

Assessorato della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP.

Settore DG.PP.

Servizio Manutenzione e Servizi a rete

Dirigente Capo Settore:
Dott. Maurizio Pattuzzo

RUP:
Ing. Margherita Di Lorenzo
del Casale

Coord. della Progettazione:
Ing. Roberto Cuccura

Coord. per la Sicurezza in fase di Progettazione:
Ing. Giovanni Ricciolino

Palermo giugno 2021

VISTI

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Agenda Urbana Palermo 2014/2020
Progetto AU_PA_P_1.1.b.1

"Adozione soluzioni tecnologiche per l'efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione con sistemi automatici di regolazione del flusso luminoso e per la progressiva Ottimizzazione della Concentrazione e area Centrale della città di Palermo"

TAV. 5.5

PLANIMETRIA DI PROGETTO QUADRO 05

SCALA 1:1000

A

B

C