PROFILO38 E SEZIONI





































LEGENDA

ESCLUSIONE DI SOTTOMURAZIONE DI PARETE STRAFONDANTE, COME INDICATI NELLA RELAZIONE GEOLOGICA, MEDIANTE PERFORAZIONE DI UN FORO DEL DIAMETRO DI 600 mm E RIEMPIMENTO CON ACCELERANTE DI PRESA TIPO ACCELERITE, EPPILESITE O MEZZO POMPA A PISTONE E CON LA MISCELA DI CEMENTO FLUIDIFICANTE A BENTONITE.

ESCLUSIONE DI SOTTOMURAZIONE DI PARETE STRAFONDANTE E VERTICALITÀ CON EFFETTO DI CUCITURA (MP. N).
- RETTIFICA DELLO SPESSORE DI CM 10 COSTITUITO DA KG 300 DI CEMENTO PER MC DI MISCELA CEMENTIZIA ADDITIVATA CON ACCELERANTE EPPILESITE A MEZZO POMPA A PISTONE E CON LA MISCELA DI CEMENTO FLUIDIFICANTE A BENTONITE.

IDROSEMINA SEMPLICE (MP. NP. 10) - RICOPERTURA A VERDE DI TERRENO PIANO E SCARPATE INFERIORE A PENDENZA DEL 30% CON IDROSEMINA A SPESSORE, CON TERRICCIO ED ORGANICO DI TERRENO AGRARIO PULITO, DI MICCOLI DI SEMI MISTI.

IDROSEMINA ANNUATA (MP. NP. 10) - RICOPERTURA A VERDE CON IDROSEMINA A SPESSORE, CON TERRICCIO ED ORGANICO DI TERRENO AGRARIO PULITO, DI MICCOLI DI SEMI MISTI, DI CONCIMI E DI FIBRE STRUTTURANTI, DESTINATA ALLA RICOPERTURA DI SCARPATE CON PENDENZE SUPERIORI AL 30% CON FUNZIONE DI CONTENIMENTO MASSA ESSENZIALE 30%.

IDROSEMINA ANNUATA (MP. NP. 10) - RICOPERTURA A VERDE CON IDROSEMINA A SPESSORE, CON TERRICCIO ED ESCLUSIVO DEL 7-77% LA SUPERFICIE DELLE PARETI VERTICALI STRAFONDANTI CON FUNZIONE DI CONTENIMENTO MASSA ESSENZIALE 30%. - RICOPERTURA A VERDE CON IDROSEMINA A SPESSORE, CON TERRICCIO ED ASSENSO DI ASFALTO L'IMBRIGLIAMENTO DI CON RETE DI ACCIAIO DI CON PANNELLI IN FUNE DI ACCIAIO E STESA FINALE DI TERRENO AGRARIO PULITO DI MICCOLI DI SEMI MISTI, DI CONCIMI E DI FIBRO E BIT - CON POSA DI UNA STRUTTURA - BIOSTUOIA GEOSTATICA TRIDIMENSIONALE A MATERIALE SINTETICO DI COLORE VERDE RETE METALLICA CON FUNZIONE DI CONTENIMENTO MASSA ESSENZIALE 30%.

ESCLUSIONE DI CONFINAMENTO / SOPRACOPERTURA (MP. NP.2 E NP. 3) MEDIANTE:
- TRATTAMENTO DEL MATERIALE ESISTENTE ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO CON BRACCIO.
- TRATTAMENTO DEL MATERIALE ESISTENTE ESEGUITO CON MICRO E SPEDIMENTO CON LA TECNICA DEL FOLGORIMENTO.
- SI INTENDONO LA FORNITURA,TRASPORTO A PIÈ D'OPERA E POSIZIONAMENTO DI GEOCOMPOSITO DRENANTE.
- STRATO IN GHIAIA ARIDA ED OLTRE (MP. TABPTA 10.6.2) - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO CON POLIMERO NATURALE TERMOLAVORABILE DI SPESSORE, ALTRAZIONE DELLE ACQUE SEPARAZIONE.

GEOMEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE (MP. TABPTA 10.6.2) - FORNITURA E POSA DI OPERA DI GEOMEMBRANA PER OPERE IDRAULICHE (MACRA, CANALI E LAGHETTI IMPERMEABILI) E PER COPERTURA DI DISCARICHE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ (HDPE) DELLO SPESSORE DI 2,5 MM.

STRATO DI GHIAIA ARIDA ED OLTRA (MP. TABPTA 10.6.2) - Fornitura trasporto e posa in opera di quella compresa la compattazione e stesura del tutto non superiore a 20 cm, e quantunto occorre per dare l'opera fatta a regola d'arte.

ESCLUSIONE DI INVESTIMENTO DELLA PARETE DI ROCCIA (VERSANTE) CON RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE (MP. NP. 9) - RICOPERTURA DI PARETE ROCCIOSA MEDIANTE RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE ESEGUITA DA FISSAGGIO DELLA RETE MEDIANTE CHIODATURA DI ANCORAGGIO CON **MAGLIA 3,00/3,00 MT** PER METRO QUADRO COSTITUITA PARABOLA DELLE DIMENSIONI 2000X200 E MAGLIA ESEGUITA A GUAINAMENTO DA PERSONALE SPECIALIZZATO, MEDIANTE PERFORAZIONE DI UN FORO DEL DIAMETRO DI 60 MM E **PROFONDITÀ DI M 3,00.**

ESCLUSIONE DI INVESTIMENTO DELLA PARETE DI ROCCIA (VERSANTE) CON RETE DOPPIA TORSIONE CON FUNE LUNGITUDINALE (MP. NP.9) - RICOPERTURA DI PARETE ROCCIOSA MEDIANTE RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON FUNE LUNGITUDINALE DI ACCIAIO ZINCATO DI DIAMETRO PARI A 12 MM, DI DIAMETRO FUNE LONGITUDINALE 8 MM E MAGLIA 3,7 MM E DIAMETRO FUNE LONGITUDINALE 8 MM IN MACRA.

ESCLUSIONE DI INVESTIMENTO DELLA PARETE DI ROCCIA (VERSANTE) CON RETE DOPPIA TORSIONE CON FUNE LONGITUDINALE (MP. NP.9) - RICOPERTURA DI PARETE ROCCIOSA MEDIANTE RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON FUNE LONGITUDINALE DI ACCIAIO ZINCATO DI DIAMETRO PARI A 12 MM, DI DIAMETRO FUNE LONGITUDINALE 8 MM E MAGLIA 3,7 MM E DIAMETRO FUNE LONGITUDINALE 8 MM IN MACRA.

RAFFORZAMENTO CORTICALE AD ALTA RESISTENZA E RIGIDEZZA PER BLOCCHI DI GRANDI DIMENSIONI (MP. NP.7)
A- ESCLUSIONE DI INVESTIMENTO PRINCIPALE DELLA PARETE DI ROCCIA VERSANTE CON RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE AD ALTO ASSORBIMENTO DI ENERGIA AVENTE ORDITURA A MAGLIA ROMBOIDALE (ASSORBIMENTO FUNE 10 MM, DIAMETRO FUNE PERIMETRALE 12 MM, DIAMETRO FUNE LONGITUDINALE 8 MM) COSTITUITA DA PANNELLI DI ROCCIA VERSANTE CON RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE AD ALTA RESISTENZA PER CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE, COSTITUITA PARABOLA DELLE DIMENSIONI 2000X200 E MAGLIA ESEGUITA A GUAINAMENTO DA 2,5 CM.

ESCLUSIONE DI INVESTIMENTO DELLA PARETE DI ROCCIA (VERSANTE) CON RETE DOPPIA TORSIONE CON FUNE LONGITUDINALE (MP. NP.9) - RICOPERTURA DI PARETE ROCCIOSA MEDIANTE RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON FUNE LONGITUDINALE DI ACCIAIO ZINCATO DI DIAMETRO PARI A 12 MM, DI DIAMETRO FUNE LONGITUDINALE 8 MM E MAGLIA 3,7 MM E DIAMETRO FUNE LONGITUDINALE 8 MM IN MACRA.

RAFFORZAMENTO CORTICALE AD ALTA RESISTENZA E RIGIDEZZA PER BLOCCHI DI GRANDI DIMENSIONI (MP. NP.7)
A- ESCLUSIONE DI INVESTIMENTO PRINCIPALE DELLA PARETE DI ROCCIA VERSANTE CON RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE AD ALTO ASSORBIMENTO DI ENERGIA AVENTE ORDITURA A MAGLIA ROMBOIDALE (ASSORBIMENTO FUNE 10 MM, DIAMETRO FUNE PERIMETRALE 12 MM, DIAMETRO FUNE LONGITUDINALE 8 MM) COSTITUITA DA PANNELLI DI ROCCIA VERSANTE CON RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE AD ALTA RESISTENZA PER CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE, COSTITUITA PARABOLA DELLE DIMENSIONI 2000X200 E MAGLIA ESEGUITA A GUAINAMENTO DA 2,5 CM.

GEOCOMPOSITO DRENANTE (MP. TABPTA 10.6.) - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO CON POLIMERO NATURALE TERMOLAVORABILE DI SPESSORE, ALTRAZIONE DELLE ACQUE SEPARAZIONE.

RAFFORZAMENTO CORTICALE AD ALTA RESISTENZA E RIGIDEZZA PER BLOCCHI DI GRANDI DIMENSIONI (MP. NP.7)
A- ESCLUSIONE DI INVESTIMENTO PRINCIPALE DELLA PARETE DI ROCCIA VERSANTE CON RETE COSTITUITA DA PANELLI DI FUNE PARAMASSI AD ALTO ASSORBIMENTO DI ENERGIA AVENTE ORDITURA A MAGLIA ROMBOIDALE (ASSORBIMENTO FUNE 10 MM,
B- ESCLUSIONE DI INVESTIMENTO SECONDARIO DELLA PARETE DI ROCCIA VERSANTE CON RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE AD ALTA RESISTENZA PER CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE, COSTITUITA PARABOLA DELLE DIMENSIONI 2000X200 E MAGLIA ESEGUITA A GUAINAMENTO DA 2,5 CM.

ESCLUSIONE DI INVESTIMENTO DELLA PARETE DI ROCCIA (VERSANTE) CON RETE DOPPIA TORSIONE CON FUNE LONGITUDINALE (MP. NP.9) - RICOPERTURA DI PARETE ROCCIOSA MEDIANTE RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON FUNE LONGITUDINALE DI ACCIAIO ZINCATO DI DIAMETRO PARI A 12 MM, DI DIAMETRO FUNE LONGITUDINALE 8 MM E MAGLIA 3,7 MM E DIAMETRO FUNE LONGITUDINALE 8 MM IN MACRA.

RAFFORZAMENTO CORTICALE AD ALTA RESISTENZA E RIGIDEZZA PER BLOCCHI DI GRANDI DIMENSIONI (MP. NP.7)
A- ESCLUSIONE DI INVESTIMENTO PRINCIPALE DELLA PARETE DI ROCCIA VERSANTE CON RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE AD ALTO ASSORBIMENTO DI ENERGIA AVENTE ORDITURA A MAGLIA ROMBOIDALE (ASSORBIMENTO FUNE 10 MM, DIAMETRO FUNE PERIMETRALE 12 MM, DIAMETRO FUNE LONGITUDINALE 8 MM) COSTITUITA DA PANNELLI DI ROCCIA VERSANTE CON RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE AD ALTA RESISTENZA PER CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE, COSTITUITA PARABOLA DELLE DIMENSIONI 2000X200 E MAGLIA ESEGUITA A GUAINAMENTO DA 2,5 CM.

ESCLUSIONE DI INVESTIMENTO DELLA PARETE DI ROCCIA (VERSANTE) CON RETE DOPPIA TORSIONE CON FUNE LONGITUDINALE (MP. NP.9) - RICOPERTURA DI PARETE ROCCIOSA MEDIANTE RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON FUNE LONGITUDINALE DI ACCIAIO ZINCATO DI DIAMETRO PARI A 12 MM, DI DIAMETRO FUNE LONGITUDINALE 8 MM E MAGLIA 3,7 MM E DIAMETRO FUNE LONGITUDINALE 8 MM IN MACRA.

ESCLUSIONE DI INVESTIMENTO DELLA PARETE DI ROCCIA (VERSANTE) CON RETE DOPPIA TORSIONE CON FUNE LONGITUDINALE (MP. NP.9) - RICOPERTURA DI PARETE ROCCIOSA MEDIANTE RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON FUNE LONGITUDINALE DI ACCIAIO ZINCATO DI DIAMETRO PARI A 12 MM, DI DIAMETRO FUNE LONGITUDINALE 8 MM E MAGLIA 3,7 MM E DIAMETRO FUNE LONGITUDINALE 8 MM IN MACRA.

RAFFORZAMENTO CORTICALE AD ALTA RESISTENZA E RIGIDEZZA PER BLOCCHI DI GRANDI DIMENSIONI (MP. NP.7)
A- ESCLUSIONE DI INVESTIMENTO PRINCIPALE DELLA PARETE DI ROCCIA VERSANTE CON RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE AD ALTO ASSORBIMENTO DI ENERGIA AVENTE ORDITURA A MAGLIA ROMBOIDALE (ASSORBIMENTO FUNE 10 MM, DIAMETRO FUNE PERIMETRALE 12 MM, DIAMETRO FUNE LONGITUDINALE 8 MM) COSTITUITA DA PANNELLI DI ROCCIA VERSANTE CON RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE AD ALTA RESISTENZA PER CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE, COSTITUITA PARABOLA DELLE DIMENSIONI 2000X200 E MAGLIA ESEGUITA A GUAINAMENTO DA 2,5 CM