



LEGENDA FINITURE

- Pavimentazione industriale a spolvero di quarzo eseguito con calcestruzzo C25/30 classe d'esposizione X0, classe di consistenza S4
- Piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, piastrelle 20x20 cm s = 8 mm. Battiscopa in ceramica
- Piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, piastrelle 20x20 cm s = 8 mm.
- Lastre di marmo Botticino, di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate. Zocchetto in marmo lucidato del tipo Botticino
- Segnaletica stradale a terra
- Delimitazione con segnaletica orizzontale di posto auto
- Controsoffitto bagni in lastre di cartongesso idrofughe
- Rallentatore modulare

- Verniciatura protettiva del calcestruzzo armato a faccia vista, costituita da colore a base di silicati di potassio modificati e carichi minerali secondo le norme VOB/C DIN 18363 2.4.6.
- Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura)
- Rivestimento di pareti con piastrelle maiolicate di 1a scelta. Altezza m. 2,00.
- Spianata di malta trattata con impermeabilizzante a penetrazione capillare tipo Vandex

EMISSIONE	DATA	MODIFICHE
A	2017.11.10	PRIMA EMISSIONE
B	2018.06.15	SECONDA EMISSIONE

COMUNE DI CATANIA

Completamento del Piano di Risanamento del Rione S. Berillo
Convenzione urbanistica del 16/11/2012 tra Comune di Catania e Istica s.p.a. - C.E.Co.S. s.r.l. - Risanamento San Berillo s.r.l.

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PARCHEGGI PUBBLICI INTERRATI CON SOVRASTANTE E ATTIGUA AREA A VERDE ATTREZZATO Vp1-Vp2

PROGETTO ESECUTIVO

ABACO PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI
PIANO TERZO INTERRATO

Tav: P16/e

Scala: 1:200

