TIPO DI CONDOTTA	DN 250 PEad PN10	DN 250 PEad PN10	DN 250 PEad PN10	DN 250 PEad PN10	DN 250 PEad PN10	DN 250 PEad PN10
PORTATA (l/s) [P.MAX (l/s)]	31.94 [90.00]	31.94 [90.00]	31.94 [90.00]	31.94 [90.00]	31.94 [90.00]	31.94 [90.00]
VELOCITA' (m/s) [V. MAX (m/s)]	0.84 [2.37]	0.84 [2.37]	0.84 [2.37]	0.84 [2.37]	0.84 [2.37]	0.84 [2.37]
CADENTE J(m/Km) [J QMAX (m/Km)]	3.05 [24.23]	3.05 [24.23]	3.05 [24.23]	3.05 [24.23]	3.05 [24.23]	3.05 [24.23]
SCABREZZA BAZIN E (m^1/2)	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
VIA		Via dei Sicani			Via dei Sicani	

TIPOLOGIA PAVIMENTAZIONE

Pavimentazione stradale in cls | Conglomerato bituminoso | Terreno agrario | Strada sterrata | Conglomerato bituminoso

SEZIONE DI POSA SU STRADA STERRATA

① Tout-Venant
② Riscritto
③ Tubazione
④ Letto di posa con materiale permeabile arido

SEZIONE DI POSA SU STRADE BITUMATE

① Strato di usura (tappetino) 3 cm se fascia scarificata
② Strato di collegamento (binder) 5 cm
③ Riscritto
④ Tubazione
⑤ Letto di posa con materiale permeabile arido

Q.S.=111.85 m.s.m.
SERBATOIO P.MUSCELLO
Q.F.=108.50 m.s.m.

Adduttore P.Muscello - Lo Presti San Leone
Tav. 1/3

Pam

Ls: Livello superficiale alterato delle argille pliocenche; costituito da argille e limi argilloso-sabbinoso plastico, in abbondante matrice terrosa, a luoghi ricoperto da terreno vegetale e suolo elu-colluviale

Sovrastruttura stradale

Legenda
Terreno
Condotta
Piezometrica
Tratto su Strada sterrata
Tratto su terreno agrario
Pavimentazione stradale in cls
Tratto su Conglomerato Bituminoso
Scarico
Sfiato

SCALA QUOTE 1:200
SCALA DISTANZE 1:1000

Uscita dal Serbatoio Poggio Muscello

QT RIF. 30.00

| | | | | | |